

How to Order

Cómo especificar una Válvula



VALBOL

Válvulas Worcester de Argentina S.A.

Example | Ejemplo: Valve / Válvula: **51 S 40 0 4 6 6 R T R M**

Dígitos — 12 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8

Model	Characteristics		Size		Applications		Body Material		Ball Material	
Modelo	Características		Tamaño		Aplicaciones		Material Cuerpo		Material Esfera	
2 Dígitos	1 Dígito		2 Dígitos		1 Dígito		1 Dígito		1 Dígito	
14	0	-	01	DN 4 (1/8")	0	Standard	0	-	0	-
	1	S.150	02	DN 8 (1/4")	1	Porting 1	1	Bronce	1	Bronce
15	2	S.2500	03	DN 10 (3/8")	2	Porting 2	2	-	2	ASTM 564 (17-4PH)
16	3	S.300	05	DN 15 (1/2")	3	Porting 3	3	-	3	AISI 420
17	4	DIN 2632	07	DN 20 (3/4")	4	-	4	Acero Carbono	4	Carb + ENP 25µ
18	5	S.1500	10	DN 25 (1")	5	-	5	Inox 17-4PH	5	LCB/LF2 + ENP 75µ
19	6	S.600	12	DN 32 (1 1/4")	6	-	6	Acero Inox.316	6	Acero Inox 316
	7	DIN 2633	15	DN 40 (1 1/2")	7	-	7	Monel	7	Monel K-400
26	8	DIN 2634	20	DN 50 (2")	8	-	8	Acero Inox.304	8	Acero Inox 304
27	9	S.900	25	DN 65 (2 1/2")	9	Emisión Fugitiva	9 Acero P/Baja Temp. ASTM A352 LCB: Fundido ASTM A350 LF2: Forjado	9	Acero inox 316 L	
43	A	Alta Temperatura	30	DN 80 (3")	A	Antiestática		A	Alloy 20	
	B	DIN 2635	40	DN 100 (4")	B	Fire Safe-Antiestática		B	-	
44	C	Cavity Filled	60	DN 150 (6")	C	Uso Cloro	C	Hastelloy C	C	Hastelloy C
45	D	DIN 2636	80	DN 200 (8")	D	Desaire	D	Duplex	D	Duplex
46	E	Emisión Fugitiva	A0	DN 250 (10")	E	-	E	Carb + ENP 25µ	E	Inox.316+ ENP 25µ
49	F	Fire Safe	A2	DN 300 (12")	F	Fire Safe	F	Carb + ENP 75µ	F	Inox.316+ ENP 75µ
	G	Guiada	A4	DN 350 (14")	G	-	G	Carb + ENP 35µ	G	Inox.316+ ENP 35µ
50	H	Alta Presion	A6	DN 400 (16")	H	Alta Presión	H	-	H	Carb+ ENP 35µ
51	I	DIN 2637	B0	DN 500 (20")	I	-	I	-	I	Carb+ ENP 75µ
52	J	Tres Cuerpos	B4	DN 600 (24")	J	-	J	-	J	Inox.304+ ENP 25µ
53	K	Calefaccionada	C2	DN 50 (2" Cuadrada)	K	Calefaccionada	K	Carb+Dorritech (Delta)	K	-
	L	-	TUBOS		L	-	L	Acero Inox.316 L	L	-
58	M	-	06	1/4"	M	Con Rosca Macho	M	-	M	-
59	N	-	08	5/16"	N	-	N	316 + ENP	N	-
66	O	-	09	3/8"	O	-	O	-	O	-
	P	Pivot	13	1/2"	P	Esfera Perforada	P	-	P	-
82	Q	-	16	5/8"	Q	Uso Vacio	Q	-	Q	-
83	R	-	19	3/4"	R	-	R	-	R	-
84	S	Standard	22	7/8"	S	C/accesorios en inox	S	-	S	-
	T	Diverter	26	1"	T	-	T	-	T	-
85	U	-	29	1 1/8"	U	-	U	-	U	-
86	V	-	32	1 1/4"	V	Uso Vapor	V	-	V	-
90	W	XAP (Guiada)	35	1 3/8"	W	-	W	-	W	-
91	X	XAP (Flotante)	38	1 1/2"	X	Uso Oxígeno	X	-	X	-
	Y	Especial	42	1 5/8"	Y	Esfera en X	Y	-	Y	-
92	Z	Criogenica	51	2"	Z	Criogénicas	Z	-	Z	-

How to Order

Cómo especificar una Válvula



VALBOL

Válvulas Worcester de Argentina S.A.

9

10

11

12

13

Stem Material		Seat Material		Gasket Material		Ends		Operator	
Material Vástago		Material Asiento		Material Junta		Extremos		Montaje	
1 Dígito		1 Dígito		1 Dígito		1 Dígito		1 Dígito	
0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1	-	1	-	1	-	1	NPT Macho	1	-
2	Inox 416	2	-	2	-	2	BW prol. Caño sch 160	2	-
3	AISI 420	3	Met. Circular AISI 420	3	-	3	-	3	-
4	4140+ ENP 25µ	4	P/asto Carb+Nylon	4	-	4	-	4	-
5	Inox 17-4PH	5	P/asto Carb+TR	5	-	5	Extremo Caño XXS	5	-
6	Acero Inox 316	6	P/asto Carb+Cfill	6	-	6	SW Prolongado 6"	6	-
7	Monel K-400	7	P/asto Carb+Devlon	7	-	7	Extremo Caño 6"	7	-
8	Acero Inox 304	8	P/asto Carb+Peek	8	-	8	Extremo Caño sch.80	8	-
9	Acero inox 316 L	9	Acero inox 316 L	9	-	9	Ext. Caño std(sch.160)	9	-
A	Alloy 20	A	-	A	Grafito flex.+ Silicona	A	Rosca Danesa	A	-
B	-	B	Met.Cir. Bronce Al.	B	Buna	B	Rosca BSPT	B	Palanca barquito/funcional
C	Hastelloy C	C	P/asto Ac.P/Baja+ENP	C	Cobre	C	Tri Clamp	C	-
D	Duplex	D	-	D	AED	D	Fondo de Tanque	D	-
E	Inox.+ ENP 25µ	E	Ertalyte Natural Blanco	E	Etileno Propileno	E	Entre Bridas	E	-
F	Inox.+ ENP 75µ	F	-	F	Grafito flexible+Viton	F	Bridada FF	F	-
G	-	G	Met. Circular Inox.	G	Grafito flexible+Buna	G	BW Sch.5	G	-
H	4140+ ENP 35µ	H	High Perfill	H	Grafito flex.+HN666	H	-	H	-
I	4140+ ENP 75µ	I	A°C°+ENP	I	Junta Asiento Integ.	I	BW Caño SCH. 80	I	Manija traba Candado
J	-	J	-	J	Grafito flexible+AED	J	Ring Joint	J	-
K	Monel K-500	K	P/asto Inox+Cfill	K	Kalrez Spectrum 7090	K	RF Concéntrico	K	-
L	-	L	P/asto Inox+TR	L	-	L	Rosca Line Pipe	L	-
M	-	M	P/asto Inox+Nylon	M	-	M	BW Caño SCH 160	M	Manija
N	-	N	P/asto Inox+Devlon	N	Neoprene	N	Rosca NPT	N	Vástago libre Cuad.
O	-	O	P/asto Inox+Peek	O	-	O	Sin tapas	O	Palanca Oval
P	-	P	Cfill	P	-	P	Rosca BSP	P	Vástago libre c/chaveta
Q	-	Q	P/asto Inox + ertalyte	Q	HN666	Q	Tuerca y Doble Virola	Q	-
R	-	R	PTFE Reforzado	R	-	R	Bridada RF	R	-
S	Sulfinizado	S	-	S	Metálica	S	SW Caño	S	Traba de Seguridad
T	-	T	PTFE Virgen	T	PTFE Virgen	T	SW Tubo	T	Traba de Seg. 2 Posic.
U	-	U	UHMWPE	U	UHMWPE	U	SW Prolongado	U	Palanca en T
V	-	V	Vesconite Hilube	V	Viton	V	BW Tubo	V	-
W	-	W	-	W	-	W	BW Caño SCH. 40	W	-
X	-	X	Peek	X	-	X	BW Prolongado sch.40	X	-
Y	-	Y	Delrin - Lubetal	Y	-	Y	Vitaulic	Y	-
Z	-	Z	P/asto Inox+Vesconite Hilube	Z	-	Z	BW Prolongado sch.80	Z	-